



SHINI 信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

1		2		3		4		5		6		7		8	
NO.	Symbol	Name		Manufacturer		Type		Specification		Unit	Number	Material number		Remark	
1	A1	Microcomputer mainboard		YUYUN		CU-01 Main		230VAC 50/60HZ		PCS	1	YE80023560000			
2	A2	Microcomputer terminal board		YUYUN		CU-01 Keypad		----		PCS	1	YE80001000000			
A	3	S1	Pressure Switch		SIGNAL		IPOLE		NO 250VAC		PCS	1	----		(1)
	4	S2	Reed switch		SONON		BN12-30BLA L=30mm		24VDC		PCS	1	YE15123000100		(1)
	5	X1	Waterproof connector		AOPULO		AQF-16		250V 3P		PCS	1	YE62163000100		
	6	X2	Terminal board		SHINI		6P WH		10A		PCS	1	YE61000600300		(1)
	7	M	Motor		AMETEK		122255-00/119656-10		0.46KW/1.15KW		PCS	1	----		(1)
	8	Y1	Solenoid Vavle		KAIYUN		3/8"		230V 50/60HZ		PCS	1	----		(1)
	9		Cable 0.75*7C*100m (2 red 2 black 2 blue 1 yel. gre., marking 1 or 2 on the cable)				----		----		M	1	YE50750700000		
	10		Cable 1.5*3C*4M(brown/blue/yel. gre.)		----		----		----		M	4	YE50150300100		
B	11		Plastic control box SAL-3U/6U(white)(covered)has mould		----		----		----		PCS	1	YR40030600100		
	12		Panel SAL-6U adhesiveness >65N		----		----		----		PCS	1	YR01000600000		
	13		Plastic handle box SAL-6U (black)		----		----		----		PCS	1	YR40000600900		
	14		Cable lock head PG9		----		----		----		PCS	1	YE67000940000		
	15		Cable lock head PG11		-----		----		----		PCS	1	YE67001100000		
	16														
	17														
	18														
C	19														
	20														
	21														
	22														
	23														
	24														
	25														
Notes: (1)Materials not in the control box;															
D					制图		版号	0	标题	SAL-1U/3U/6U/12U	图号		比例		第 2 张
					设计		核		主电路图	SAL-1U/3U/6U/12U-1φ230V-0-02	标准	CE			共 3 张
					校对		准			信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	1φ230V		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20220124				机器频率	50Hz			
1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8		
NO.	Symbol	Name		Manufacturer		Type		Specification		unit	Number	Material number		Remark		
1	A1	Microcomputer main board		YUYUN		CU-01 Main		230VAC 50/60HZ		PCS	1	YE80023560000				
2	A2	Microcomputer terminal board		YUYUN		CU-01 Keypad		----		PCS	1	YE80001000000				
A	3	S1	Pressure switch		SIGNAL		IPOLE		NO 250VAC		PCS	1	----		(1)	
	4	S2	Photosensor		FOTEK		T18-3MNB-PE		10~30V		PCS	1	BE15143900300		(1)	
	5	X1	Waterproof connector		AOPULO		AQF-16		250V 3P		PCS	1	YE62163000100			
	6	X2	Terminal		SHINI		6P WH		10A		PCS	1	YE61000600300		(1)	
	7	M	Motor		AMETEK		122255-00/119656-10		0.46KW/1.15KW		PCS	1	----		(1)	
	8	Y1	Solenoid Vavle		KAIYUN		3/8"		230V 50/60HZ		PCS	1	----		(1)	
	9		Cable 0.75x7Cx100m (2 red 2 black 2 blue 1 yel. gre., marking 1 or 2 on the cable)				----		----		M	1	YE50750700000			
B	10		Cable 1.5x3Cx4M(brown/blue/yel. gre.)		----		----		----		M	4	YE50150300100			
	11		Plastic control box SAL-3U/6U(white)(covered)has mould		----		----		----		PCS	1	YR40030600100			
	12		Panel SAL-6U adhesiveness >65N		----		----		----		PCS	1	YR01000600000			
	13		Plastic handle box SAL-6U (black)		----		----		----		PCS	1	YR40000600900			
	14		Cable lock head PG9		----		----		----		PCS	1	YE67000940000			
	15		Cable lock head PG11		-----		----		----		PCS	1	YE67001100000			
C	16															
	17															
	18															
	19															
	20															
	21															
	22															
	23															
D	24															
	25															
	Notes: (1)Materials not in the control box;															
						制图		版号	0	标题 SAL-1U/3U/6U/12U-E 主电路图		图号 SAL-1U/3U/6U/12U-E-1φ230V-0-03		比例	第 3 张	
						设计		核 准				标准	CE	共 3 张		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20220124	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		1φ230V			
													机器频率		50Hz	